

Техническое обслуживание Hyundai Creta

Регулярное техническое обслуживание Hyundai Creta значительно сокращает расходы на ремонт автомобиля. Своевременная диагностика и профилактические работы предотвращают возникновение серьезных поломок, продлевая срок службы кроссовера. В таблице ниже представлен регламент ТО: сроки замены технических жидкостей, топливного и воздушного фильтров, а также других расходных материалов.

Регламент работ по ТО Hyundai Creta 1.6 МКПП/АКПП

Интервал обслуживания	Год*	ТО-0	1	2	3	4	5	6	7	8
	Пробег т.км.*	3	15	30	45	60	75	90	105	120
	Цена	4629	11153	15237	11153	19004	11153	15237	11153	19004
Регулярно заменяемые запасные части, масла и жидкости										
Моторное масло и масляный фильтр *2		3	3	3	3	3	3	3	3	3
Воздушный фильтр			3	3	3	3	3	3	3	3
Воздушный фильтр системы вентиляции			3	3	3	3	3	3	3	3
Топливный фильтр *5						3				3
Свечи зажигания *3			П	3	П	3	П	3	П	3
Операции под капотом										
Приводные ремни *1				П		П		П		П
Топливные трубопроводы, гибкие шланги и соединения					П			П		
Шланги вакуумной системы и системы вентиляции картера двигателя					П			П		
Вакуумные шланги			П	П	П	П	П	П	П	П
Система охлаждения			П	П	П	П	П	П	П	П
Жидкость системы охлаждения *6		Первая замена 210000 км или 120мес., далее 30 000 км или 24 мес.								
Состояние аккумуляторной батареи			П	П	П	П	П	П	П	П
Тормозная жидкость/жидкость в приводе сцепления			П	3	П	3	П	3	П	3
Система кондиционирования воздуха			П	П	П	П	П	П	П	П
Операции под автомобилем										

Воздушный фильтр		3	3	3	3	3	3	3	3
Воздушный фильтр системы вентиляции		3	3	3	3	3	3	3	3
Топливный фильтр *5					3				3
Свечи зажигания *3									3
Операции под капотом									
Приводные ремни *1			П		П		П		П
Топливные трубопроводы, гибкие шланги и соединения				П			П		
Шланги вакуумной системы и системы вентиляции картера двигателя				П			П		
Вакуумные шланги		П	П	П	П	П	П	П	П
Система охлаждения		П	П	П	П	П	П	П	П
Жидкость системы охлаждения *6	Первая замена 210000 км или 120мес., далее 30 000 км или 24 мес.								
Состояние аккумуляторной батареи		П	П	П	П	П	П	П	П
Тормозная жидкость/жидкость в приводе сцепления		П	3	П	3	П	3	П	3
Система кондиционирования воздуха		П	П	П	П	П	П	П	П
Операции под автомобилем									
Шланг вентиляции и крышка заливной горловины топливного бака					П				П
Трубопроводы тормозной системы, гибкие шланги и соединения		П	П	П	П	П	П	П	П
Состояние выхлопной системы			П		П		П		П
Ведущие валы колес и чехлы			П		П		П		П
Шаровые шарниры передней подвески		П	П	П	П	П	П	П	П
Крепежные болты подвески		П	П	П	П	П	П	П	П
Рулевая рейка, рулевые тяги и пыльники рулевого механизма		П	П	П	П	П	П	П	П
Масло механической коробки передач					П				П

Масло раздаточной коробки передач (4WD) (при наличии) *7					П				П
Масло редуктора заднего моста (4WD) (при наличии) *7					П				П
Карданный вал (4WD) (при наличии)			П		П		П		П
Операции снаружи автомобиля									
Дисковые тормоза и тормозные колодки		П	П	П	П	П	П	П	П
Шины (давление и износ протектора)		П	П	П	П	П	П	П	П
Операции внутри автомобиля									
Педаль тормоза, педаль сцепления			П		П		П		П
Стояночный тормоз			П		П		П		П
З - замена, П - проверка									
*1 - отрегулировать или при необходимости заменить ремень привода генератора, насоса гидроусилителя рулевого механизма, насоса ОЖ, а также ремень привода компрессора кондиционера (при наличии).									
*2 - проверка уровня масла в двигателе и отсутствия утечек через 500 км или перед продолжительной поездкой									
*3 - для Вашего удобства замена может быть произведена до завершения указанного интервала при проведении технического обслуживания других узлов.									
*4 - при наличии сильного шума клапанов и/или вибрации двигателя проверьте и отрегулируйте при необходимости. Эта операция должна выполняться авторизованным дилером компании HYUNDAI									
*5 - топливный фильтр считается компонентом, не требующим технического обслуживания, но все же рекомендуется периодически его проверять. График технического обслуживания зависит от качества используемого топлива. При возникновении серьезных неполадок (например, ограничения подачи топлива, неконтролируемого резкого увеличения подачи, потеря мощности, затруднений при запуске двигателя) немедленно замените фильтр вне зависимости от графика ТО и обратитесь к Авторизованному Сервисному Партнёру Хёндай (Hyundai));за дополнительной информацией;									
*6 - при доливе охлаждающей жидкости используйте деионизированную или мягкую воду и никогда не добавлять жесткую воду в охлаждающую жидкость, залитую на заводе. Неподходящая охлаждающая смесь может привести к серьезным неисправностям и поломкам двигателя.									
*7 - масло редуктора заднего моста и раздаточной коробки следует заменять каждый раз после погружения в воду.									
<u>Снятие-установка не оригинальной защиты картера не входит в стоимость работ тех.обслуживания.</u>									
<u>Ниже приведен перечень позиций, требующих более частого технического обслуживания при тяжелых условиях эксплуатации</u>									
Моторное масло и масляный фильтр	Замена через каждые 7500 км или 6 месяцев								
Фильтрующий элемент	Производите замену чаще, если этого требуют условия								

воздушного фильтра	эксплуатации
Свечи зажигания	Производите замену чаще, если этого требуют условия эксплуатации
Масло механической коробки передач	Замена через каждые 120000 км
Жидкость автоматической коробки передач	Замена через каждые 100000 км
Зубчатая рейка, привод и чехлы рулевого механизма	Производите проверки чаще, если этого требуют условия эксплуатации
Шаровые пальцы передней подвески	Производите проверки чаще, если этого требуют условия эксплуатации
Дисковые тормоза, тормозные колодки, суппорты и диски	Производите проверки чаще, если этого требуют условия эксплуатации
Валы привода колес и чехлы	Производите проверки чаще, если этого требуют условия эксплуатации
Воздушный фильтр системы управления микроклиматом (при наличии)	В зависимости от условий может потребоваться более частая чистка
Тяжелые условия эксплуатации:	
а. Регулярные поездки на малые расстояния	
б. Длительная работа мотора в режиме холостого хода или длительное движение автомобиля на малой скорости	
в. Движение по запыленным, неровным дорогам	
г. Эксплуатация автомобиля в областях, где для обработки дорог часто используется соль или иные коррозионные противогололедные материалы	
д. Эксплуатация автомобиля в песчаных районах	
е. Эксплуатация более 50% общего времени в напряженном городском цикле, при температуре воздуха выше +32С	
ж. Эксплуатация автомобиля в горных районах	
з. Буксирование автоприцепа	
и. Эксплуатация автомобиля в качестве патрульной машины, такси, с иными коммерческими целями	
к. Движение при очень холодной погоде	
л. Движение на скорости свыше 170 км/ч	
м. Движение в условиях движения с частыми остановками	

Периодичность обслуживания

ТО Hyundai Creta проводится, когда автомобиль достигает определенного пробега. Однако, при нерегулярном использовании машины владельцам стоит ориентироваться на срок эксплуатации. Существенное отклонение от установленной периодичности приводит к потере гарантии. Таковым считается превышение пробега на 1000 км или опоздание на 1 месяц. Помимо технического обслуживания в сервисном центре необходимо выполнять самостоятельные проверки:

- уровня масла, охлаждающей и тормозной жидкости, омывателя для лобового стекла;

- состояния воздушного фильтра;
- давления воздуха в шинах.

Рекомендованный интервал осмотра — 500 км пробега, а также перед каждой продолжительной поездкой. При возникновении заметных неисправностей (стуков, вибраций, нештатной работы двигателя, электроники или КПП) следует провести внеочередное ТО.

Преимущества сервисного обслуживания в авторизованном центре

1. Знание конструктивных особенностей корейского автомобиля, позволяет специалистам нашего техцентра оперативно выявлять и устранять неисправности любого типа.
2. Клиенты могут заранее ознакомиться с ценами на сервисное обслуживание Hyundai Creta, что особенно важно при покупке автомобиля в кредит.
3. Сертифицированные расходные материалы и оригинальные запчасти постоянно в наличии на нашем складе.