

Техническое обслуживание Hyundai Santa Fe

Соблюдение регламента технического обслуживания Hyundai Santa Fe продлевает срок службы внедорожника и сокращает расходы на его последующий ремонт. Ниже представлена таблица, в которой можно ознакомиться с периодичностью проведения профилактических работ.

Регламент работ по TO Hyundai Santa Fe 13MY~ 2.4G МКПП/АКПП

Интервал обслуживания	Год* Пробег т.км.*	ТО-0	1	2	3	4	5	6	7	8
	Цена	5508	13481	20300	13481	22935	13481	20300	13481	22935
Регулярно заменяемые запасные части, масла и жидкости										
Моторное масло и масляный фильтр *2		3	3	3	3	3	3	3	3	3
Воздушный фильтр			3	3	3	3	3	3	3	3
Воздушный фильтр системы вентиляции			3	3	3	3	3	3	3	3
Топливный фильтр *5				П		3		П		3
Свечи зажигания *3				3		3		3		3
Операции под капотом										
Приводные ремни *1				П		П		П		П
Топливные трубопроводы, гибкие шланги и соединения						П				П
Шланги вакуумной системы и системы вентиляции картера двигателя					П			П		
Вакуумные шланги			П	П	П	П	П	П	П	П
Система охлаждения						П		П		П
Жидкость системы охлаждения *6				3		3		3		3
Состояние аккумуляторной батареи			П	П	П	П	П	П	П	П
Тормозная жидкость/жидкость в приводе сцепления			П	П	П	П	П	П	П	П
Жидкость усилителя рулевого управления			П	П	П	П	П	П	П	П
Система кондиционирования воздуха			П	П	П	П	П	П	П	П
Зазор клапанов	Проверка через каждые 90 000 км или 48 мес.									
Операции под автомобилем										

Шланг вентиляции и крышка заливной горловины топливного бака					П				П
Трубопроводы тормозной системы, гибкие шланги и соединения		П	П	П	П	П	П	П	П
Воздушный фильтр топливного бака (при наличии)					П				П
Состояние выхлопной системы			П		П		П		П
Ведущие валы колес и чехлы			П		П		П		П
Шаровые шарниры передней подвески		П	П	П	П	П	П	П	П
Крепежные болты подвески		П	П	П	П	П	П	П	П
Рулевая рейка, рулевые тяги и пыльники рулевого механизма		П	П	П	П	П	П	П	П
Масло механической коробки передач					П				П
Жидкость автоматической коробки передач (при наличии)	Не нуждается в проверке и техническом обслуживании								
Масло раздаточной коробки передач (4WD) (при наличии) *7					П				П
Масло редуктора заднего моста (4WD) (при наличии) *7					П				П
Карданный вал (4WD) (при наличии)			П		П		П		П
Операции снаружи автомобиля									
Дисковые тормоза и тормозные колодки		П	П	П	П	П	П	П	П
Шины (давление и износ протектора)		П	П	П	П	П	П	П	П
Операции внутри автомобиля									
Электрические системы			П		П		П		П
Педаль тормоза, педаль сцепления		П	П	П	П	П	П	П	П
Стояночный тормоз			П		П		П		П

Регламент работ по ТО Hyundai Santa Fe 13MY~ 2.2D МКПП/АКПП

Интервал обслуживания	Год*	ТО-0	1	2	3	4	5	6	7	8
	Пробег т.км.*	3	15	30	45	60	75	90	105	120

Рулевая рейка, рулевые тяги и пыльники рулевого механизма		П	П	П	П	П	П	П	П
Масло механической коробки передач					П				П
Жидкость автоматической коробки передач (при наличии)	Не нуждается в проверке и техническом обслуживании								
Масло раздаточной коробки передач (4WD) (при наличии) *7					П				П
Масло редуктора заднего моста (4WD) (при наличии) *7					П				П
Карданный вал (4WD) (при наличии)			П		П		П		П
Операции снаружи автомобиля									
Дисковые тормоза и тормозные колодки		П	П	П	П	П	П	П	П
Шины (давление и износ протектора)		П	П	П	П	П	П	П	П
Операции внутри автомобиля									
Электрические системы			П		П		П		П
Педаль тормоза, педаль сцепления		П	П	П	П	П	П	П	П
Стояночный тормоз			П		П		П		П
З - замена, П - проверка									
*1 - отрегулировать или при необходимости заменить ремень привода генератора, насоса гидроусилителя рулевого механизма, насоса ОЖ, а также ремень привода компрессора кондиционера (при наличии).									
*2 - проверка уровня масла в двигателе и отсутствия утечек через 500 км или перед продолжительной поездкой									
*3 - для Вашего удобства замена может быть произведена до завершения указанного интервала при проведении технического обслуживания других узлов.									
*4 - при наличии сильного шума клапанов и/или вибрации двигателя проверьте и отрегулируйте при необходимости. Эта операция должна выполняться авторизованным дилером компании HYUNDAI									
*5 - топливный фильтр считается компонентом, не требующим технического обслуживания, но все же рекомендуется периодически его проверять. График технического обслуживания зависит от качества используемого топлива. При возникновении серьезных неполадок (например, ограничения подачи топлива, неконтролируемого резкого увеличения подачи, потеря мощности, затруднений при запуске двигателя) немедленно замените фильтр вне зависимости от графика ТО и обратитесь к Авторизованному Сервисному Партнёру Хёндай (Hyundai)); за дополнительной информацией;									
*6 - при доливе охлаждающей жидкости используйте деионизированную или мягкую воду и никогда не добавлять жесткую воду в охлаждающую жидкость, залитую на заводе. Неподходящая охлаждающая смесь может привести к серьезным неисправностям и поломкам двигателя.									

***7-** масло редуктора заднего моста и раздаточной коробки следует заменять каждый раз после погружения в воду.

Снятие-установка не оригинальной защиты картера не входит в стоимость работ тех.обслуживания.

Ниже приведен перечень позиций, требующих более частого технического обслуживания при тяжелых условиях эксплуатации

Моторное масло и масляный фильтр	Замена через каждые 7500 км или 6 месяцев
Фильтрующий элемент воздушного фильтра	Производите замену чаще, если этого требуют условия эксплуатации
Свечи зажигания	Производите замену чаще, если этого требуют условия эксплуатации
Масло механической коробки передач	Замена через каждые 120000 км
Жидкость автоматической коробки передач	Замена через каждые 100000 км
Зубчатая рейка, привод и чехлы рулевого механизма	Производите проверки чаще, если этого требуют условия эксплуатации
Шаровые пальцы передней подвески	Производите проверки чаще, если этого требуют условия эксплуатации
Дисковые тормоза, тормозные колодки, суппорты и диски	Производите проверки чаще, если этого требуют условия эксплуатации
Валы привода колес и чехлы	Производите проверки чаще, если этого требуют условия эксплуатации
Воздушный фильтр системы управления микроклиматом (при наличии)	В зависимости от условий может потребоваться более частая чистка

Тяжелые условия эксплуатации:

а. Регулярные поездки на малые расстояния
б. Длительная работа мотора в режиме холостого хода или длительное движениеавтомобиля на малой скорости
в. Движение по запыленным, неровным дорогам
г. Эксплуатация автомобиля в областях, где для обработки дорог часто используется соль или иные коррозионные противогололедные материалы
д. Эксплуатация автомобиля в песчаных районах
е. Эксплуатация более 50% общего времени в напряженном городском цикле, при температуре воздуха выше +32С
ж. Эксплуатация автомобиля в горных районах
з. Буксирование автоприцепа
и. Эксплуатация автомобиля в качестве патрульной машины, такси, с иными коммерческими целями
к. Движение при очень холодной погоде
л. Движение на скорости свыше 170 км/ч
м. Движение в условиях движения с частыми остановками

Почему важно соблюдать регламент?

Замена топливных и воздушных фильтров, технических жидкостей и других расходных материалов при ТО сокращает число поломок Хёндэ Санта Фе в будущем, ведь комплексная диагностика помогает выявлять неполадки на ранних стадиях.

Регулярное техобслуживание позволяет сохранить гарантию – соблюдая сроки проведения ТО, вы значительно уменьшаете затраты на необходимые ремонтные работы в течение нескольких лет после покупки машины. Это связано с тем, что официальные дилеры берут на себя обязательство устранять поломки, возникшие не по вине водителя.

Полезная информация о ТО Hyundai Santa Fe

- 1.Владельцам авто необходимо посещать техцентр через каждые 15 тысяч км пробега. Если годовое значение меньше этой цифры, время ТО наступает спустя 12 месяцев после заключения договора на гарантийное обслуживание или предыдущего визита.
- 2.Максимальное отклонение от установленной периодичности не должно превышать 1000 километров или 1 месяца. В противном случае гарантия аннулируется.
- 3.Клиенту рекомендуется самостоятельно проводить осмотр автомобиля перед дальними поездками и каждые 500 км пробега. Особое внимание следует уделять уровню масла и других технических жидкостей. При появлении заметных неисправностей следует запланировать внеочередное посещение сервиса.
- 4.Стоимость работ можно уточнить, ознакомившись с таблицей на сайте или связавшись со специалистами сервисного центра по телефону.