

Техническое обслуживание Hyundai Solaris

На этой странице владельцы автомобиля Hyundai Solaris могут ознакомиться с периодичностью его технического обслуживания. В таблице ниже указаны сроки замены масла, топливного фильтра, а также других деталей и технических жидкостей.

Регламент работ по ТО Hyundai Solaris New (HCR) 1.4 МКПП/АКПП

Интервал обслуживания	Год*	ТО-0	1	2	3	4	5	6	7	8
	Пробег т.км.*	3	15	30	45	60	75	90	105	120
	Цена	4266	10212	11982	10212	15022	10212	10212	10212	22628
Регулярно заменяемые запасные части, масла и жидкости										
Моторное масло и маслянный фильтр *2		3	3	3	3	3	3	3	3	3
Воздушный фильтр двигателя			3	3	3	3	3	3	3	3
Свечи зажигания *3			П	П	П	П	П	П	П	3
Воздушный фильтр системы управления микроклиматом			3	3	3	3	3	3	3	3
Топливный фильтр *5				П		3		П		3
Тормозная жидкость и жидкость гидропривода сцепления			П	3	П	3	П	3	П	3
Операции под капотом										
Приводные ремни навесных агрегатов и ролики ремней			П	П	П	П	П	П	П	П
Жидкость автоматической коробки передач			П	П	П	П	П	П	П	П
Топливные трубопроводы, гибкие шланги и соединения			П	П	П	П	П	П	П	П
Охлаждающая жидкость в двигателе *6			П	П	П	П	П	П	П	П
Состояние аккумуляторной батареи			П	П	П	П	П	П	П	П
Жидкость гидросистемы усилителя рулевого управления, патрубки, трубки и шланги системы			П	П	П	П	П	П	П	П
Операции под автомобилем										

Воздушный фильтр двигателя		3	3	3	3	3	3	3	3
Свечи зажигания *3		П	3	П	3	П	3	П	3
Воздушный фильтр системы управления микроклиматом		3	3	3	3	3	3	3	3
Топливный фильтр *5			П		3		П		3
Тормозная жидкость и жидкость гидропривода сцепления		П	3	П	3	П	3	П	3
Операции под капотом									
Приводные ремни навесных агрегатов и ролики ремней		П	П	П	П	П	П	П	П
Жидкость автоматической коробки передач		П	П	П	П	П	П	П	П
Топливные трубопроводы, гибкие шланги и соединения		П	П	П	П	П	П	П	П
Охлаждающая жидкость в двигателе *6		П	П	П	П	П	П	П	П
Состояние аккумуляторной батареи		П	П	П	П	П	П	П	П
Жидкость гидросистемы усилителя рулевого управления, патрубки, трубки и шланги системы		П	П	П	П	П	П	П	П
Операции под автомобилем									
Детали подвески (включая пыльники), шаровые шарниры, крепежные элементы		П	П	П	П	П	П	П	П
Шарниры, чехлы, пыльники элементов и шарниров рулевого управления и ШРУС		П	П	П	П	П	П	П	П
Выпускная система двигателя (герметичность)		П	П	П	П	П	П	П	П
Трубопроводы тормозной системы, гибкие шланги и соединения (герметичность)		П	П	П	П	П	П	П	П
Трубопроводы топливной системы (герметичность)		П	П	П	П	П	П	П	П
Операции снаружи автомобиля									
Стояночный тормоз		П	П	П	П	П	П	П	П
Колесные диски, шины (давление, износ, момент		П	П	П	П	П	П	П	П

затяжки крепежных элементов)									
Тормозные колодки, диски, барабаны		П	П	П	П	П	П	П	П
Стеклоочистители, стеклоомыватели, фароомыватели		П	П	П	П	П	П	П	П
Приборы освещения, световой и звуковой сигнализации		КР	КР	КР	КР	КР	КР	КР	КР
Считывание диагностических кодов электронных систем автомобиля		КР	КР	КР	КР	КР	КР	КР	КР
Чистка и смазка дверных петель и замков, обработка клемм аккумуляторной батареи		КР	КР	КР	КР	КР	КР	КР	КР
Углы установки колес		КР		КР		КР		КР	
З - замена, П - проверка, КР - комплексные работы.									
*1 - отрегулировать или при необходимости заменить ремень привода генератора, насоса гидроусилителя рулевого механизма, насоса ОЖ, а также ремень привода компрессора кондиционера (при наличии).									
*2 - проверка уровня масла в двигателе и отсутствия утечек через 500 км или перед продолжительной поездкой									
*3 - для Вашего удобства замена может быть произведена до завершения указанного интервала при проведении технического обслуживания других узлов.									
*4 - при наличии сильного шума клапанов и/или вибрации двигателя проверьте и отрегулируйте при необходимости. Эта операция должна выполняться авторизованным дилером компании HYUNDAI									
*5 - топливный фильтр считается компонентом, не требующим технического обслуживания, но все же рекомендуется периодически его проверять. График технического обслуживания зависит от качества используемого топлива. При возникновении серьезных неполадок (например, ограничения подачи топлива, неконтролируемого резкого увеличения подачи, потеря мощности, затруднений при запуске двигателя) немедленно замените фильтр вне зависимости от графика ТО и обратитесь к Авторизованному Сервисному Партнёру Хёндай (Hyundai)); за дополнительной информацией;									
*6 - при доливе охлаждающей жидкости используйте деионизированную или мягкую воду и никогда не добавлять жесткую воду в охлаждающую жидкость, залитую на заводе. Неподходящая охлаждающая смесь может привести к серьезным неисправностям и поломкам двигателя.									
<u>Снятие-установка не оригинальной защиты картера не входит в стоимость работ тех.обслуживания.</u>									
<u>Ниже приведен перечень позиций, требующих более частого технического обслуживания при тяжелых условиях эксплуатации</u>									
Моторное масло и масляный фильтр	Замена через каждые 7500 км или 6 месяцев								
Фильтрующий элемент воздушного фильтра	Производите замену чаще, если этого требуют условия эксплуатации								

Свечи зажигания	Производите замену чаще, если этого требуют условия эксплуатации
Масло механической коробки передач	Замена через каждые 120000 км
Жидкость автоматической коробки передач	Замена через каждые 100000 км
Зубчатая рейка, привод и чехлы рулевого механизма	Производите проверки чаще, если этого требуют условия эксплуатации
Шаровые пальцы передней подвески	Производите проверки чаще, если этого требуют условия эксплуатации
Дисковые тормоза, тормозные колодки, суппорты и диски	Производите проверки чаще, если этого требуют условия эксплуатации
Валы привода колес и чехлы	Производите проверки чаще, если этого требуют условия эксплуатации
Воздушный фильтр системы управления микроклиматом (при наличии)	В зависимости от условий может потребоваться более частая чистка
Тяжелые условия эксплуатации:	
а. Регулярные поездки на малые расстояния	
б. Длительная работа мотора в режиме холостого хода или длительное движение автомобиля на малой скорости	
в. Движение по запыленным, неровным дорогам	
г. Эксплуатация автомобиля в областях, где для обработки дорог часто используется соль или иные коррозионные противогололедные материалы	
д. Эксплуатация автомобиля в песчаных районах	
е. Эксплуатация более 50% общего времени в напряженном городском цикле, при температуре воздуха выше +32С	
ж. Эксплуатация автомобиля в горных районах	
з. Буксирование автоприцепа	
и. Эксплуатация автомобиля в качестве патрульной машины, такси, с иными коммерческими целями	
к. Движение при очень холодной погоде	
л. Движение на скорости свыше 170 км/ч	
м. Движение в условиях движения с частыми остановками	

Преимущества авторизованного сервисного центра

Обслуживание Хёндэ Солярис у официального дилера позволяет сохранить гарантию и бесплатно устранять мелкие неполадки в течение установленного срока. Проводя ТО на авторизованной станции, вы также получаете:

- оригинальные запчасти;
- высокое качество работ;
- точную информацию о стоимости обслуживания.

Специалисты нашего техцентра отлично знакомы с конструкцией корейского автомобиля. Визит в официальный сервис Hyundai Solaris позволит своевременно выявить и устранить любые неполадки.

Для чего нужен регламент технического обслуживания?

Замена расходных материалов и деталей, отработавших свой ресурс, поможет избежать отказа важных узлов автомобиля. Своевременное обращение в сервис позволит обеспечить долгую службу Hyundai Solaris и уменьшить стоимость его дальнейшего ремонта. Регламент проведения ТО разрабатывается специалистами компании-производителя. Он учитывает результаты заводских испытаний и опыт эксплуатации автомобиля в реальных условиях. Точное соблюдение сроков проведения работ позволит водителю оставаться уверенным в надёжности машины во время поездок.

Срок посещения сервиса определяется двумя способами — по пробегу или времени. Допускается чередование этих вариантов, если авто используется нерегулярно. Максимальное отклонение не должно превышать 1000 км или одного месяца.